



KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname:	Marill 55	Tönbasis:	
Farbkarte/Kollektion:	Caparol 3D-PLUS	Preisgruppe:	PG1
Hellbezugswert:	53	Rezepturqualität:	PQ
RGB-Wert:	R: 207 G: 190 B: 171	Verfügbarkeit:	Werkstönung
Erhältliche Gebindegrößen:	18 kg, 5 kg, 2,5 kg		

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen $sd(H_2O)$ -Wert ($< 0,02m$)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit - im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

Ihr gewählter Farbton

Caparol 3D-PLUS

Marill 55

HBW 53 | Concretal-W | PG1 |

Dazu passend

Sikkens 5051

R8.23.72

HBW 55 | Concretal-W | PG1

Caparol 3D-PLUS

Lago 120

HBW 76 | Concretal-W | PG1

Sikkens 5051

R1.23.72

HBW 56 | Concretal-W | PG2

Brillux Scala

63.09.03

HBW 78 | Concretal-W | PG1

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.