



# KEIM CONCRETAL®-C - SOLSILIKAT-ACRYL-BETONSCHUTZFARBE MIT HOHEM HOHEM CO2-SCHUTZ

## Töndetails

|                            |                       |                   |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Farbtonnr. /Farbname:      | 046E                  | Tönbasis:         |             |
| Farbkarte/Kollektion:      | San Marco 336 esterni | Preisgruppe:      | PG3         |
| Hellbezugswert:            | 60                    | Rezepturqualität: | PQc         |
| RGB-Wert:                  | R: 237 G: 204 B: 131  | Verfügbarkeit:    | Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 20 kg, 5 kg, 2,5 kg   |                   |             |

## Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch niedrigen  $s_d$  ( $H_2O$ )-Wert
- Schutz vor fortschreitender Karbonatisierung durch hohe  $CO_2$ -Dichtigkeit
- Langzeitfarbstabilität durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Anwendung nach OS-B ZTV-ING bzw. OS-2 Rili-SIB zusammen mit KEIM Silan-100
- Anwendung nach OS-C ZTV-ING bzw. OS-4 Rili-SIB zusammen mit KEIM Concretal-Feinspachtel

## Ihr gewählter Farbton

San Marco 336 esterni

046E

HBW 60 | Concretal-C | PG3 |

## Dazu passend

Sikkens 5051

S6.11.73

HBW 57 | Concretal-C | PG1

Brillux Scala

66.15.15

HBW 45 | Concretal-C | PG3

NCS

S 2005-B20G

HBW 54 | Concretal-C | PG1

### Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.