



KEIM ECOSIL®-ME - BESONDERS GEEIGNET FÜR STARK FREQUENTIERTE INNENRÄUME

Töndetails

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Farbtonnr. /Farbname: | 60.06.15 | Tönbasis: | |
| Farbkarte/Kollektion: | Brillux Scala | Preisgruppe: | PG1 |
| Hellbezugswert: | 44 | Rezepturqualität: | PQc |
| RGB-Wert: | R: 173 G: 177 B: 181 | Verfügbarkeit: | Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 12,5 l, 5 l, 2,5 l | | |

Produkteigenschaften:

- Hoch scheuerbeständige Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1
- Einzige Silikatfarbe mit MiNOx®-Effekt: photokatalytisch wirksam,
- Für optimierte Raumluftqualität, reduziert Schadgase, neutralisiert Gerüche, wirkt antibakteriell
- Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1; organischer Anteil < 5 %
- Schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- Ohne Lösemittel, Weichmacher und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ökologisch einwandfrei, für Allergiker geeignet
- Nicht brennbar

Ihr gewählter Farbton

Brillux Scala

60.06.15

HBW 44 | Ecosil-ME | PG1 |

Dazu passend

NCS

S 3050-B60G

HBW 21 | Ecosil-ME | PG3

Sikkens 5051

S3.56.42

HBW 19 | Ecosil-ME | PG3

NCS

S 3050-G10Y

HBW 21 | Ecosil-ME | PG3

Brillux Scala

60.18.24

HBW 16 | Ecosil-ME | PG3

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.