



# KEIM CONCRETAL®-C - SOLSILIKAT-ACRYL-BETONSCHUTZFARBE MIT HOHEM HOHEM CO2-SCHUTZ

## Töndetails

Farbtonnr. /Farbname:	Umbra italienisch 10	Tönbasis:	
Farbkarte/Kollektion:	Caparol Histolith Klassik	Preisgruppe:	PG3
Hellbezugswert:	27	Rezepturqualität:	PQ
RGB-Wert:	R: 158 G: 142 B: 113	Verfügbarkeit:	Werkstönung
Erhältliche Gebindegrößen:	20 kg, 5 kg, 2,5 kg		

## Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch niedrigen  $s_d$  (H<sub>2</sub>O)-Wert
- Schutz vor fortschreitender Karbonatisierung durch hohe CO<sub>2</sub>-Dichtigkeit
- Langzeitfarbstabilität durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Anwendung nach OS-B ZTV-ING bzw. OS-2 Rili-SIB zusammen mit KEIM Silan-100
- Anwendung nach OS-C ZTV-ING bzw. OS-4 Rili-SIB zusammen mit KEIM Concretal-Feinspachtel

## Ihr gewählter Farbton

Caparol Histolith Klassik

Umbra italienisch 10

HBW 27 | Concretal-C | PG3 |

## Dazu passend

Sikkens 5051

R8.23.72

HBW 55 | Concretal-C | PG1

Sikkens 5051

S1.09.81

HBW 71 | Concretal-C | PG1

Brillux Scala

66.15.15

HBW 45 | Concretal-C | PG3

Caparol 3D-PLUS

Coelin 60

HBW 82 | Concretal-C | PG1

### Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.