



KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

Töndetails

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Farbtonnr. /Farbname: | 263E | Tönbasis: | |
| Farbkarte/Kollektion: | San Marco 336 esterni | Preisgruppe: | PG1 |
| Hellbezugswert: | 48 | Rezepturqualität: | PQc |
| RGB-Wert: | R: 156 G: 186 B: 207 | Verfügbarkeit: | Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 18 kg, 5 kg, 2,5 kg | | |

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen $sd(H_2O)$ -Wert ($< 0,02m$)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit - im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

Ihr gewählter Farbton

San Marco 336 esterni
263E
HBW 48 | Concretal-W | PG1 |

Dazu passend

Sikkens 5051
R8.40.60
HBW 38 | Concretal-W | PG3

Brillux Scala
60.12.15
HBW 43 | Concretal-W | PG2

Sikkens 5051
Q9.35.60
HBW 37 | Concretal-W | PG3

Caparol A1
Arctis 50
HBW 41 | Concretal-W | PG2

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.