



KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

Töndetails

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----|
| Farbtonnr. /Farbname: | S 4040-Y90R | Tönbasis: | |
| Farbkarte/Kollektion: | NCS | Preisgruppe: | PG3 |
| Hellbezugswert: | 15 | Rezepturqualität: | PQ |
| Verfügbarkeit: | Werkstönung | | |

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen $sd(H_2O)$ -Wert ($< 0,02m$)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit - im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

Ihr gewählter Farbton

NCS

S 4040-Y90R

HBW 15 | Concretal-W | PG3 |

Dazu passend

Sikkens 5051

R8.40.60

HBW 38 | Concretal-W | PG3

Caparol 3D-PLUS

Aquarell 105

HBW 47 | Concretal-W | PG2

NCS

S 1040-B20G

HBW 49 | Concretal-W | PG2

Sikkens 5051

Q5.04.72

HBW 53 | Concretal-W | PG1

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.