



# KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

## Töndetails

|                            |                       |                   |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Farbtonnr. /Farbname:      | PPG1028-6 Dusty Track | Tönbasis:         |             |
| Farbkarte/Kollektion:      | Sigma Voice of Colour | Preisgruppe:      | PG3         |
| Hellbezugswert:            | 15                    | Rezepturqualität: | PQc         |
| RGB-Wert:                  | R: 115 G: 110 B: 93   | Verfügbarkeit:    | Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 18 kg, 5 kg, 2,5 kg   |                   |             |

## Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen  $sd(H_2O)$ -Wert ( $< 0,02m$ )
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit - im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

## Ihr gewählter Farbton

Sigma Voice of Colour  
PPG1028-6 Dusty Track  
HBW 15 | Concretal-W | PG3 |

## Dazu passend

NCS  
S 1040-R80B  
HBW 46 | Concretal-W | PG2

StoColor System  
35435  
HBW 62 | Concretal-W | PG1

Caparol Compact  
Graphit 15  
HBW 63 | Concretal-W | PG1

### Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.