



KEIM ECOSIL®-ME - BESONDERS GEEIGNET FÜR STARK FREQUENTIERTE INNENRÄUME

Töndetails

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Farbtonnr. /Farbname: | D0.34.47 | Tönbasis: | |
| Farbkarte/Kollektion: | Sikkens 5051 | Preisgruppe: | PG3 |
| Hellbezugswert: | 23 | Rezepturqualität: | PQc |
| RGB-Wert: | R: 187 G: 115 B: 88 | Verfügbarkeit: | Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 12,5 l, 5 l, 2,5 l | | |

Produkteigenschaften:

- Hoch scheuerbeständige Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1
- Einzige Silikatfarbe mit MiNOx®-Effekt: photokatalytisch wirksam,
- Für optimierte Raumlufqualität, reduziert Schadgase, neutralisiert Gerüche, wirkt antibakteriell
- Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1; organischer Anteil < 5 %
- Schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- Ohne Lösemittel, Weichmacher und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ökologisch einwandfrei, für Allergiker geeignet
- Nicht brennbar

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051
D0.34.47
HBW 23 | Ecosil-ME | PG3 |

Dazu passend

NCS
S 4040-B60G
HBW 17 | Ecosil-ME | PG3

NCS
S 2065-R90B
HBW 18 | Ecosil-ME | PG3

NCS
S 4040-G80Y
HBW 23 | Ecosil-ME | PG3

Brillux Scala
57.18.24
HBW 14 | Ecosil-ME | PG3

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.