



KEIM ECOSIL®-ME - BESONDERS GEEIGNET FÜR STARK FREQUENTIERTE INNENRÄUME

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname:	R4.12.78	Tönbasis:	
Farbkarte/Kollektion:	Sikkens 5051	Preisgruppe:	PG1
Hellbezugswert:	64	Rezepturqualität:	PQc
RGB-Wert:	R: 183 G: 213 B: 228	Verfügbarkeit:	Werkstönung
Erhältliche Gebindegrößen:	12,5 l, 5 l, 2,5 l		

Produkteigenschaften:

- Hoch scheuerbeständige Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1
- Einzige Silikatfarbe mit MiNOx®-Effekt: photokatalytisch wirksam,
- Für optimierte Raumlufqualität, reduziert Schadgase, neutralisiert Gerüche, wirkt antibakteriell
- Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1; organischer Anteil < 5 %
- Schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- Ohne Lösemittel, Weichmacher und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ökologisch einwandfrei, für Allergiker geeignet
- Nicht brennbar

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051
R4.12.78
HBW 64 | Ecosil-ME | PG1 |

Dazu passend

NCS
S 4050-B
HBW 13 | Ecosil-ME | PG3

Sikkens 5051
V0.30.30
HBW 12 | Ecosil-ME | PG3

StoColor System
35400
HBW 16 | Ecosil-ME | PG3

Caparol 3D-PLUS
Viola 65
HBW 12 | Ecosil-ME | PG3

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.