



KEIM ECOSIL®-ME - BESONDERS GEEIGNET FÜR STARK FREQUENTIERTE INNENRÄUME

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname:	R5.21.52	Tönbasis:	
Farbkarte/Kollektion:	Sikkens 5051	Preisgruppe:	PG2
Hellbezugswert:	28	Rezepturqualität:	PQc
RGB-Wert:	R: 107 G: 148 B: 168	Verfügbarkeit:	Werkstönung
Erhältliche Gebindegrößen:	12,5 l, 5 l, 2,5 l		

Produkteigenschaften:

- Hoch scheuerbeständige Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1
- Einzige Silikatfarbe mit MiNOx®-Effekt: photokatalytisch wirksam,
- Für optimierte Raumluftqualität, reduziert Schadgase, neutralisiert Gerüche, wirkt antibakteriell
- Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1; organischer Anteil < 5 %
- Schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- Ohne Lösemittel, Weichmacher und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ökologisch einwandfrei, für Allergiker geeignet
- Nicht brennbar

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051
R5.21.52
HBW 28 | Ecosil-ME | PG2 |

Dazu passend

NCS
S 3050-B30G
HBW 21 | Ecosil-ME | PG3

NCS
S 2065-R90B
HBW 18 | Ecosil-ME | PG3

NCS
S 3050-B90G
HBW 22 | Ecosil-ME | PG3

Brillux Scala
54.15.24
HBW 15 | Ecosil-ME | PG3

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.