



KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

Töndetails

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----|
| Farbtonnr. /Farbname: | S 1010-B30G | Tönbasis: | |
| Farbkarte/Kollektion: | NCS | Preisgruppe: | PG1 |
| Hellbezugswert: | 68 | Rezepturqualität: | PQ |
| Verfügbarkeit: | Werkstönung | | |

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen $sd(H_2O)$ -Wert ($< 0,02m$)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit - im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

Ihr gewählter Farbton

NCS
S 1010-B30G
HBW 68 | Concretal-W | PG1 |

Dazu passend

NCS
S 1550-R80B
HBW 33 | Concretal-W | PG3

NCS
S 3005-B20G
HBW 40 | Concretal-W | PG2

Sikkens 5051
R8.40.60
HBW 38 | Concretal-W | PG3

Caparol 3D-PLUS
Verona 45
HBW 46 | Concretal-W | PG1

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.