



KEIM SOLDALIT® - SOL-SILIKAT FASSADENFARBE FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname:	T4.23.56	Tönbasis:	TB3
Farbkarte/Kollektion:	Sikkens 5051	Preisgruppe:	PG3
Hellbezugswert:	32	Rezepturqualität:	PQc
RGB-Wert:	R: 124 G: 153 B: 195	Verfügbarkeit:	LFW- und Werkstönung
Erhältliche Gebindegrößen:	18 kg, 5 kg, 2,5 kg		

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar – auf mineralischen und organischen Untergründen
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= „Sol-Silikat“)
- Verbessert auch die Qualität von Altanstrichen auf organischer Basis
- Feuchtigkeitsregulierend
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- „natureplus“ zertifiziert
- 20 Jahre Farbtongarantie

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

T4.23.56

HBW 32 | Soldalit | PG3 | TB3

Dazu passend

Sikkens 5051

R8.40.60

HBW 38 | Soldalit | PG3

NCS

S 1550-R70B

HBW 32 | Soldalit | PG3

Sikkens 5051

Q5.42.53

HBW 30 | Soldalit | PG3

Brillux Scala

66.03.18

HBW 35 | Soldalit | PG2

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbtönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.