



KEIM SOLDALIT® - SOL-SILIKAT FASSADENFARBE FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Töndetails

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Farbtonnr. /Farbname: | 16213 | Tönbasis: | TB3 |
| Farbkarte/Kollektion: | Sto Architectural Colours | Preisgruppe: | PG3 |
| Hellbezugswert: | 24 | Rezepturqualität: | PQ |
| RGB-Wert: | R: 109 G: 137 B: 160 | Verfügbarkeit: | LFW- und Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 18 kg, 5 kg, 2,5 kg | | |

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar – auf mineralischen und organischen Untergründen
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= „Sol-Silikat“)
- Verbessert auch die Qualität von Altanstrichen auf organischer Basis
- Feuchtigkeitsregulierend
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- „natureplus“ zertifiziert
- 20 Jahre Farbtongarantie

Ihr gewählter Farbton

Sto Architectural Colours

16213

HBW 24 | Soldalit | PG3 | TB3

Dazu passend

Sikkens 5051

R8.40.60

HBW 38 | Soldalit | PG3

Sikkens 5051

U0.25.60

HBW 36 | Soldalit | PG3

NCS

S 2040-B40G

HBW 37 | Soldalit | PG3

Brillux Scala

66.03.18

HBW 35 | Soldalit | PG2

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbtönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.