



# KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON- OBERFLÄCHENGESTALTUNG

## Töndetails

|                            |                      |                   |             |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Farbtonnr. /Farbname:      | G0.05.45             | Tönbasis:         |             |
| Farbkarte/Kollektion:      | Sikkens 5051         | Preisgruppe:      | PG3         |
| Hellbezugswert:            | 22                   | Rezepturqualität: | PQc         |
| RGB-Wert:                  | R: 130 G: 129 B: 121 | Verfügbarkeit:    | Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 15 l, 5 l, 1 l       |                   |             |

## Produkteigenschaften:

- Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062
- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exklusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip „Wasserschutz“
- Sehr niedriger  $sd(H_2O)$ Wert  $\leq 0,02$  m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

## Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

G0.05.45

HBW 22 | Concretal-Lasur | PG3 |



### Hinweis!

Eine Anzeige von Farbtönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.