



KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

Töndetails

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| Farbtonnr. /Farbname: | B57 50 05 | Tönbasis: | |
| Farbkarte/Kollektion: | StoColor System Interior | Preisgruppe: | PG3 |
| Hellbezugswert: | 18 | Rezepturqualität: | PQc |
| RGB-Wert: | R: 108 G: 121 B: 122 | Verfügbarkeit: | Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 18 kg, 5 kg, 2,5 kg | | |

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen $sd(H_2O)$ -Wert ($< 0,02m$)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit - im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

Ihr gewählter Farbton

StoColor System Interior

B57 50 05

HBW 18 | Concretal-W | PG3 |

Dazu passend

Sikkens 5051

R8.40.60

HBW 38 | Concretal-W | PG3

NCS

S 1550-R70B

HBW 32 | Concretal-W | PG3

Sikkens 5051

Q5.42.53

HBW 30 | Concretal-W | PG3

Brillux Scala

66.03.18

HBW 35 | Concretal-W | PG2

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.