



KEIM SOLDALIT® - SOL-SILIKAT FASSADENFARBE FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Töndetails

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Farbtonnr. /Farbname: | 63.06.18 | Tönbasis: | TB2 |
| Farbkarte/Kollektion: | Brillux Scala | Preisgruppe: | PG2 |
| Hellbezugswert: | 31 | Rezepturqualität: | PQc |
| RGB-Wert: | R: 140 G: 152 B: 163 | Verfügbarkeit: | LFW- und Werkstönung |
| Erhältliche Gebindegrößen: | 18 kg, 5 kg, 2,5 kg | | |

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar – auf mineralischen und organischen Untergründen
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= „Sol-Silikat“)
- Verbessert auch die Qualität von Altanstrichen auf organischer Basis
- Feuchtigkeitsregulierend
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- „natureplus“ zertifiziert
- 20 Jahre Farbtongarantie

Ihr gewählter Farbton

Brillux Scala

63.06.18

HBW 31 | Soldalit | PG2 | TB2

Dazu passend

Sikkens 5051

Q9.45.53

HBW 29 | Soldalit | PG3

Caparel 3D-PLUS

Aquarell 100

HBW 32 | Soldalit | PG3

Sikkens 5051

P9.38.49

HBW 26 | Soldalit | PG3

Sikkens 5051

R6.07.52

HBW 28 | Soldalit | PG2

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.