



# KEIM CONCRETAL®-C - SOLSILIKAT-ACRYL-BETONSCHUTZFARBE MIT HOHEM HOHEM CO2-SCHUTZ

## Töndetails

Farbtonnr. /Farbname:	PPG1083-6 Walnut Whirl	Tönbasis:	
Farbkarte/Kollektion:	Sigma Voice of Colour	Preisgruppe:	PG3
Hellbezugswert:	27	Rezepturqualität:	PQc
RGB-Wert:	R: 173 G: 136 B: 97	Verfügbarkeit:	Werkstönung
Erhältliche Gebindegrößen:	20 kg, 5 kg, 2,5 kg		

## Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch niedrigen  $s_d$  (H<sub>2</sub>O)-Wert
- Schutz vor fortschreitender Karbonatisierung durch hohe CO<sub>2</sub>-Dichtigkeit
- Langzeitfarbstabilität durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Anwendung nach OS-B ZTV-ING bzw. OS-2 Rili-SIB zusammen mit KEIM Silan-100
- Anwendung nach OS-C ZTV-ING bzw. OS-4 Rili-SIB zusammen mit KEIM Concretal-Feinspachtel

## Ihr gewählter Farbton

Sigma Voice of Colour  
PPG1083-6 Walnut Whirl  
HBW 27 | Concretal-C | PG3 |

## Dazu passend

Sikkens 5051  
Q9.45.53  
HBW 29 | Concretal-C | PG3

NCS  
S 1555-R80B  
HBW 29 | Concretal-C | PG3

Caparol 3D-PLUS  
Patina 105  
HBW 26 | Concretal-C | PG3

Caparol 3D-PLUS  
Lago 50  
HBW 34 | Concretal-C | PG2

### Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.