



KEIM CONCRETAL®-C - SOLSILIKAT-ACRYL-BETONSCHUTZFARBE MIT HOHEM HOHEM CO2-SCHUTZ

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname:	Umbra gebrannt 40	Tönbasis:	
Farbkarte/Kollektion:	Caparol Histolith Klassik	Preisgruppe:	PG1
Hellbezugswert:	41	Rezepturqualität:	PQc
RGB-Wert:	R: 184 G: 168 B: 164	Verfügbarkeit:	Werkstönung
Erhältliche Gebindegrößen:	20 kg, 5 kg, 2,5 kg		

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch niedrigen s_d (H₂O)-Wert
- Schutz vor fortschreitender Karbonatisierung durch hohe CO₂-Dichtigkeit
- Langzeitfarbstabilität durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Anwendung nach OS-B ZTV-ING bzw. OS-2 Rili-SIB zusammen mit KEIM Silan-100
- Anwendung nach OS-C ZTV-ING bzw. OS-4 Rili-SIB zusammen mit KEIM Concretal-Feinspachtel

Ihr gewählter Farbton

Caparol Histolith Klassik

Umbra gebrannt 40

HBW 41 | Concretal-C | PG1 |

Dazu passend

Sikkens 5051

S5.52.45

HBW 21 | Concretal-C | PG3

Sto Architectural Colours

16219

HBW 23 | Concretal-C | PG3

Brillux Scala

66.18.21

HBW 23 | Concretal-C | PG3

Brillux Scala

69.03.21

HBW 21 | Concretal-C | PG3

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen. Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.